

SCALP RENOV'JANTE

LIMPIADOR DE LLANTAS SIN ÁCIDOS



VENTAJAS DEL PRODUCTO



- Acción desengrasante reforzada.
- Fácil de usar y de acción rápida.
- Producto sin ácidos.



ENVASES:

- En contenedor de 1000 l
- En barril de 210 l
- En 20 l, palé de 24 X 20 l
- En 5 l, palé de 96 X 5 l

AMBITOS DE APLICACION

SCALP RENOV'JANTE está especialmente diseñado para la limpieza y la renovación de llantas de aleación ligera, así como llantas de chapa y tapacubos. Permite eliminar cualquier resto de suciedad ocasionado por la contaminación atmosférica, residuos procedentes de tubos de escape, depósitos de aceite carbonizado y polimerizado, y depósitos de las pastillas de freno.

APLICACION

- 1. DILUCIÓN:** puro o diluido al 50 % en función del grado de suciedad.
- 2. MATERIALES DE APLICACIÓN:** pulverizador.
- 3. MODO DE FUNCIONAMIENTO:** aplicar de manera uniforme y dejar actuar unos minutos en función del grado de suciedad y de la naturaleza del depósito. Aclarar abundantemente con agua a presión.
- 4. TEMPERATURA DE APLICACIÓN:** de 5 a 50 °C. En temperaturas extremas, la eficacia se reduce.
- 5. LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS:** las herramientas deberán limpiarse inmediatamente con agua tras su aplicación.
- 6. RENDIMIENTO:** 100 ml/m².



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.



7. ALMACENAMIENTO: almacenar el producto en un lugar protegido de las heladas, de la intemperie y de la luz solar directa. No exponer a una temperatura superior a 5 °C.

* Las nociones de rendimiento únicamente son datos a título indicativo. Esta información permite evaluar una valoración de los trabajos. Sin embargo, no son contractuales; únicamente unas pruebas permitirán definir con exactitud las cantidades de producto necesarias en función de los diferentes soportes que se van a tratar.

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Detergente líquido concentrado• Líquido de incoloro a amarillo claro• Masa volúmica: 1,06 g/cm³ a 20 °C | <ul style="list-style-type: none">• pH: 14• No resistente a la congelación• Punto de inflamación: ninguno |
|--|---|

PRECAUCIONES DE APLICACION

1. PROTECCIÓN DE LOS SOPORTES: no aplicar el producto sobre superficies muy calientes o que hayan estado expuestas al sol. No dejar secar sobre las llantas. En las aleaciones sensibles, es imprescindible realizar con anterioridad una prueba.

2. PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS: producto corrosivo, llevar guantes y gafas de protección adaptados. Evitar el contacto con los ojos. En caso de proyección, lavarse con agua.

Importante: el contenido de esta documentación es el resultado de nuestra experiencia con el producto. No puede comprometer nuestra responsabilidad respecto a su utilización en cada caso particular. Teniendo en cuenta las especificidades particulares de cada soporte (desgaste, modificación de la integralidad o de las propiedades, composición química, etc.) y para evitar cualquier degradación de la superficie que se va a tratar, es imprescindible realizar una prueba del producto Scalp en una pequeña parte de dicha superficie respetando el procedimiento de aplicación a fin de garantizar que no sufre ningún cambio.



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializada desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.



Ficha técnica • Mayo de 2021
Página 2/2