

# GAMA DE ANTIGRAFITIS



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.



## SCALP PROTEC MAGIC

PROTECCION ANTIGRAFITIS PERMANENTE MONOCOMPONENTE  
PERMITE RETIRAR MÁS DE 100 GRAFITIS EN EL MISMO SOPORTE



### VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Todos los soportes
- Permite limpiar más de 100 grafitis
- Excelente resistencia a los UV y a la abrasión: no amarillea
- Aplicación extremadamente sencilla
- Producto monocomponente
- Adecuado para interiores y exteriores
- Eliminación de los grafitis por fricción con SCALP SENSITIVE SURFACE CLEANER o WIPES EXPRESS 70 SPÉCIAL GRAFFITIS



#### ENVASES :

- En 5 l, paquete de 4 x 5 l



### AMBITOS DE APLICACION

SCALP PROTEC MAGIC es una protección antigrafitis permanente y monocomponente extremadamente resistente. Los grafitis se eliminan muy fácilmente por fricción con ayuda de limpiadores especiales, SCALP SENSITIVE SURFACE CLEANER o toallitas WIPES EXPRESS 70 SPECIAL GRAFFITIS. Muy buena adherencia, sin despegarse en todas las superficies.

### APLICACION

**1. DILUCION:** listo para su uso.

**2. MATERIAL DE APLICACION:** rodillo de pelo corto adaptado a los productos disolventes.

**3. MODO DE FUNCIONAMIENTO:**

**A) APLICACION DE LA PROTECCION:** mezclar bien SCALP PROTEC MAGIC y aplicar sobre el soporte que se desea tratar, en una capa única. Evitar sobrecargar de producto, ya que podrían crearse gotas que dejarían marcas en el soporte. Aplicar SCALP PROTEC MAGIC en soportes limpios y secos.

**B) LIMPIEZA DE GRAFITIS:**

**SCALP SENSITIVE SURFACE CLEANER:** aplicar SCALP SENSITIVE SURFACE CLEANER sobre el grafiti realizando pequeños movimientos circulares y dejar actuar. Limpiar con un paño. Repetir la operación en caso necesario.

**WIPES EXPRESS 70 SPECIAL GRAFFITIS:** al frotar ligeramente, una simple toallita antigrafitis retira las pinturas y los grafitis no deseados.

**4. TIEMPO DE APLICACION:** de 10 a 20 minutos.

**5. TEMPERATURA DE APLICACION:** de 5 a 30 °C en tiempo seco.

**6. LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS:** la limpieza de las herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente tras su utilización.

**7. RENDIMIENTO:** de 150 a 250 g/m<sup>2</sup> según el tipo de soporte\*.

**8. ALMACENAMIENTO:** almacenar el producto en un lugar protegido de las heladas, de la intemperie y de la luz solar directa.

\*Las nociones de rendimiento únicamente son datos a título indicativo. Esta información permite efectuar una evaluación de las obras. Sin embargo, no son contractuales; únicamente unas pruebas permitirán definir con exactitud las cantidades de producto necesarias en función de los diferentes soportes que se van a tratar.

### CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS


- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Producto monocomponente</li><li>• Aspecto: líquido ligeramente viscoso</li><li>• Masa volúmica: 0,85 g ±0,05 g/cm<sup>3</sup> a 20 °C</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• pH: no aplicable</li><li>• COV: 240 g/l</li><li>• Punto de inflamación: 62 °C</li></ul> |
|---|---|

## PRECAUCIONES DE APLICACION

**1. PROTECCION DE LOS SOPORTES:** aplicar SCALP PROTEC MAGIC únicamente sobre el soporte que desea proteger.

**2. PROTECCION DE LAS PERSONAS:** evitar el contacto con los ojos y la piel. Usar guantes de PVC y gafas de protección.

**Importante:** el contenido de esta documentación es el resultado de nuestra experiencia con el producto. No puede comprometer nuestra responsabilidad respecto a su utilización en cada caso particular. Teniendo en cuenta las especificidades particulares de cada soporte (desgaste, modificación de la integralidad o de las propiedades, composición química, etc.) y para evitar cualquier degradación de la superficie que se va a tratar, es imprescindible realizar una prueba del producto Scalp en una pequeña parte de dicha superficie respetando el procedimiento de aplicación a fin de garantizar que no sufre ningún cambio. Producto profesional: peligroso, respetar las precauciones de uso. Llevar equipos de protección individual (EPI) y consultar la ficha de datos de seguridad (FDS).



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.